

**NASTRO AUTOADESIVO DA IMBALLAGGIO IN PVC**  
**PVC CARTON SEALING TAPE**

<b>Dati tecnici</b>		<b>Physical properties</b>	
	u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
Spessore Film in PVC PVC Film thickness	µm	33	± 10%
Spessore totale Total thickness	µm	53	48 ÷ 60
Carico a rottura Tensile strength	kg/cm	4,5	3,0 ÷ 5,5
Allungamento a rottura Elongation to break	%	80	60 ÷ 120
Adesione metallo Peel adhesion	g/cm	200	≥ 160
Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
Shear metallo 50°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) Metal shear 50°C	min.		> 15
Shear cartone 23°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) Shear on cardboard 23°C	ore		> 120
Larghezza rotoli Width	mm		± 1
Lunghezza rotoli (≤ 132 m) Length (≤ 132 m)	m		± 1,5%
Lunghezza rotoli (> 132 m) Length (> 132 m)	m		± 0,5%

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – Test methods are available on request

Colori disponibili Tape color	Trasparente/Clear Bianco/White Avana/Kraft
Adesivo Adhesive	Gomma naturale in solvente Natural rubber in solvent

<b>Garanzia</b>	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna
<b>Guarantee</b>	The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date